

IRIX

High Performance
POS Touch System




merlin

IRIX

High Performance POS Touch System



IRIX

CPU

- ULV Celeron-M basierend 600MHz oder 1,5 GHz
- Industrie Technologie
- 256MB RAM (erweiterbar auf 1 GB)
- Chipset: Intel 852GME + ICH4
- Ethernet: Intel 82562 (10/100Mb)

Disk

- 2,5 Zoll 60GB HDD oder 4GB Flash

Display & Touch

- 15 Zoll TFT, 1024x768
- 18 Bit Farbe
- 230 Cd, lichtstarkes TFT
- hoch belastbares, resistives Touch
- Touch Controller

I/O's

- 6x RS 232 / 4x extern
- 3x USB
- LAN 10/100 Mbps
- 6 Kanal surround Audio
- VGA

Versorgung

- Eingangsspannung 10 - 30 VDC
- mit Netzteil 240VAC
- Leistungsaufnahme 20 W (600MHz)

weitere Daten

- Betriebstemperatur 0 - 60°C
- Luftfeuchtigkeit 0 - 60%
- Breite: 355 mm
- Höhe: 280 mm, ca. 300 mit Fuß
- Tiefe: 40 mm, ca. 56 mm mit Wandhalterung
- Gewicht: ca. 5,5 - 6 kg

Option

- Standfuß / Wandhalterung VESA-75
- weitere Optionen in Vorbereitung

- **anspruchsvolles Design**
- **massives Aluminiumgehäuse**
- **lüfterlos**
- **kompakte Bauweise**
- **Industrie-PC basierend**
- **wasserdicht (IP 64)**
- **lichtstarker TFT Bildschirm**
- **langlebiges resistives Touch**
- **reich an Schnittstellen**
- **Standfuß**
- **Wandmontage**



IDS - merlin electronic
Franz-Zell-Straße 6
D-82211 Herrsching
www.merlin-electronic.de

Tel.: ++49 (0) 81 52 / 91 84 48
Fax: ++49 (0) 81 52 / 91 84 59
e-mail: info@merlin-electronic.de